HINO.th

HINO LIÉSSE II

ยอดยนตรกรรมรถโดยสาร 21 ที่นั่ง เพื่อการเดินทางที่สมบูรณ์แบบ
(ประกอบและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)

5 YEARS WARRANTY
5 TOTAL SUPPORT
EURO 3
B7 B10 B20

รายละเอียดรถโดยสารมินิบัสฮีโน่ รุ่น XZB70R-ZEMHY (Liesse II)

แบบ 4x2

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		XZB70R-ZEMHY (Liesse II)
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		130
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		40.8 (22.2)
เกียร์	รุ่น	M551
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	5.099
	เกียร์ 2	2.910
	เกียร์ 3	1.652
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.674
	เกียร์ถอย	4.625
อัตราทดเฟืองท้าย		5.375

เครื่องยนต์ ฮีโน่ N04C-VL


- แรงม้าสูงสุด (EEC NET): 100 กิโลวัตต์ (136 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 3,000 รอบ/นาที
- แรงบิดสูงสุด (EEC NET): 353 นิวตันเมตร (36 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,600 รอบ/นาที
- แบบ: เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดวาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง: คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก: 104 x 118 มม.
- ความจุกระบอกสูบ: 4,009 ซีซี
- อัตราส่วนกำลังอัด: 18.0 : 1
- มาตรฐานไอเสีย: ยูโร 3

คลัตช์ แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

เกียร์ 5 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ

เพลาหน้า
- แบบ: ดับเบิ้ลวิชโบน (อิสระแบบปีกนกคู่)
- สมรรถนะ: 2,450 กก.

เพลาหลัง
- แบบ: ลอยตัวทั้งหมด
- สมรรถนะ: 3,500 กก.



ระบบเบรก
- เพลาหน้า: ดิสก์เบรก
- เพลาหลัง: ดรัมเบรก
- การควบคุม: 2 วงจรอิสระ หม้อลมสุญญากาศช่วยเบรก

เบรกมือ
- แบบ: ดรัมเบรกกระทำที่เพลาหลัง

เบรกเสริม
- แบบ: เบรกไอเสียทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า

ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบ: ลูกปืนหมุนวน มีไฮดรอลิกช่วยผ่อนแรง
- อัตราทด: 17.7

ระบบกันสะเทือน
- หน้า: ทอร์ชั่นบาร์และโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง
- หลัง: แหนบพาราโบลิกและโช้คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง

ล้อและยาง
- กระทะล้อ: 17.5 x 6.00 นอตล้อ 5 ตัว
- ขนาดยาง: 215/70R17.5

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- ปริมาณ: 95 ลิตร

คัสซี
- แบบ: เหล็กรูปขั้นบันได “]”

อุปกรณ์ไฟฟ้า
- แบตเตอรี่: ขนาด 12 โวลต์ จำนวน 2 ลูก 80 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: 12 โวลต์ 130 แอมแปร์

เบาะนั่ง คนขับ 1 ที่นั่ง ผู้โดยสาร 20 ที่นั่ง

ระบบความปลอดภัย ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC) ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี (TRC) ระบบเบรก ABS ระบบเสริมแรงเบรก (PAB) ถุงลมนิรภัย SRS airbag (ที่นั่งคนขับ และที่นั่งข้างคนขับ)

รายการ			XZB70R-ZEMHY (Liesse II)
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	5,670
น้ำหนักคัสซี	หน้า	กก.	1,850
	หลัง	กก.	1,850
	รวม	กก.	3,700
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ตัวถัง	มม.	7,900
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	185

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	ช่วงล้อ	ความยาวทั้งหมด	ความกว้างทั้งหมด	ความสูงทั้งหมด	ความกว้างฐานล้อหน้า	ความกว้างฐานล้อหลัง
XZB70R-ZEMHY (Liesse II)	3,935	6,990	2,080	2,635	1,690	1,490

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงข้างบนนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเติมด้วยก็ได้ บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO.th

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tel. 0-2900-5000 Fax : 0-2900-5288 Hotline : 0-2059-9999

E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

HINO.th 02-059-9999 SERVICE LINE 24 HRS.

www.hinothailand.com

อุปกรณ์และบริการเสริม เพื่อเลือก (Option)

สัญญาซ่อมบำรุง Service Maintenance Contract

Hino Thailand Fan Club

Hino Thailand Official channel

@hinoth

hinothailandfanclub

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ

เอกสารเลขที่ L-LIESSE II-1220