HINO

HINO 500 VICTOR FL

FL1AN1A FL1AS1A

สวย ประหยัด ปลอดภัย

คุ้มค่า มั่นใจ ทุกการลงทุน

● ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (DRL)

● เกียร์ M009
ที่สุดของความแรงและประหยัด

● ระบบเบรกแบบลมล้วน
พร้อมปรับตั้งเบรกอัตโนมัติ

● ช่องจ่ายไฟ USB 2.1A

EURO3 B7 B20 5 YEARS WARRANTY

ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์

รุ่น		FL1AN1A-SHT	FL1AS1A-SHT
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)		105	120
ความสามารถขึ้นทางชัน % (องศา)		57.5 (29.9)	48.7 (26.0)
รุ่นเกียร์		M009 OD	
อัตราทดเกียร์	ทดพิเศษ	10.178	
	เกียร์ 1	6.986	
	เกียร์ 2	5.063	
	เกียร์ 3	3.636	
	เกียร์ 4	2.633	
	เกียร์ 5	1.921	
	เกียร์ 6	1.392	
	เกียร์ 7	1.000	
	เกียร์ 8	0.724	
	เกียร์ถอย	9.874	
อัตราทดเฟืองท้าย		5.250	4.625

เครื่องยนต์
- **รุ่น** ฮีโน่ A09C-TH
- **แรงม้าสูงสุด (EEC Net)** 253 กิโลวัตต์ (344 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,900 รอบ/นาที
- **แรงบิดสูงสุด (EEC Net)** 1,275 นิวตันเมตร (130 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,100 รอบ/นาที
- **แบบ** เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- **ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง** คอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
- **เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก** 112 x 150 มม.
- **ความจุกระบอกสูบ** 8,866 ซีซี
- **อัตราส่วนกำลังอัด** 17.0 : 1
- **มาตรฐานไอเสีย** ยูโร 3

คลัตช์
- **แบบ** แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค มีลมดันช่วย

เกียร์
- **แบบ** 9 จังหวะเดินหน้า โอเวอร์ไดร์ฟ เกียร์ทดพิเศษ-8 แบบซินโครเมช

เพลาหน้า
- **แบบ** คานเหล็กรูปตัว "I" โค้ง
- **สมรรถนะ** 7,500 กก.

เพลาหลัง
- **แบบ** ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว ไฮปอยด์เกียร์
- **สมรรถนะ** 21,000 กก.

ระบบเบรก
- **แบบ** ลูกเบี้ยว (S-Cam) กระทำทั้งฝักนำและฝักตาม
- **การควบคุม** ลมดันล้วน 2 วงจรอิสระ พร้อมระบบปรับตั้งระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ

เบรกมือ
- **แบบ** สปริงเบรกกระทำที่เพลาหน้าและเพลาหลังคู่หน้า

เบรกเสริม
- **แบบ** รีทาร์ดเดอร์ (Engine retarder)

ระบบบังคับเลี้ยว
- **แบบ** ลูกปืนหมุนเวียน มีไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
- **อัตราทด** 21.4-23.8

ระบบกันสะเทือน
- **หน้า** แหนบและโช้คอัพ
- **หลัง** แหนบและแขนรับแรงบิด

ล้อและยาง
- **กระทะล้อ** 22.5 x 7.50 นอตล้อ 10 ตัว,
- **ยาง** 11R22.5-16PR

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- **ปริมาตร** 390 ลิตร

คัสซี
- **แบบ** เหล็กรูปขั้นบันได "]"

ห้องโดยสาร
- **แบบ** เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน

อุปกรณ์ไฟฟ้า
- **แบตเตอรี่** ขนาด 12 โวลท์ จำนวน 2 ลูก 120 แอมแปร์-ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง
- **เครื่องกำเนิดไฟฟ้า** 24 โวลท์ 60 แอมแปร์

เครื่องปรับอากาศ เป่าโซ่ (ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน)
อุปกรณ์ความปลอดภัย ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย, ไฟหน้าปรับได้ 5 ระดับ
ความสะดวกสบาย กระจกไฟฟ้า, เซ็นทรัลล็อค
อุปกรณ์มาตรฐาน กล้องติดตั้งหน้ารถ, กันสาดข้างประตู, ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน, ช่องจ่ายไฟ USB
อุปกรณ์เพื่อเลือก สปอยเลอร์หลังคา, เกียร์ฝาก (PTO)

รายการ			FL1AN1A-SHT	FL1AS1A-SHT
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (GVW)		กก.	25,000	
น้ำหนักคัสซี (โดยประมาณ) รวมอุปกรณ์มาตรฐาน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง	หน้า	กก.	3,255	3,375
	หลัง	กก.	3,975	3,925
	รวม	กก.	7,230	7,300
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ที่ยางรถ	มม.	8,000	9,300
ระยะต่ำสุดของรถ	ที่เพลาท้าย	มม.	245	245
จำนวนที่นั่ง			3	

ขนาดและสัดส่วน

หน่วย : มม.

รุ่น	A	B	C	D	E	E'	F	G	H	I	J	K
FL1AN1A-SHT	4,605	8,295	2,460	2,900	3,860	6,110	2,250	1,020	1,065	2,055	1,860	840
FL1AS1A-SHT	5,505	9,645	2,460	2,900	4,760	7,460	2,700	1,020	1,065	2,055	1,860	840

A - ช่วงล้อ B - ความยาวทั้งหมด C - ความกว้างยางที่ล้อหลัง D - ความสูงทั้งหมด E - ระยะหลังเท่งถึงจุดกึ่งกลางล้อหลัง E' - ระยะหลังเท่งถึงปลายคัสซี
F - ระยะยื่นท้าย G - ความสูงของเฟรมที่เพลาหน้า H - ความสูงของเฟรมที่เพลาหลัง I - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า J - ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง K - ความกว้างคัสซี

หมายเหตุ : ภาพและรายละเอียดที่แสดงในเอกสารนี้ อาจมีอุปกรณ์พิเศษที่ติดตั้งเพิ่มเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ทางบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

HINO
บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tel. 0-2900-5000 Hotline : 0-2059-9999
E-mail : info@hinothailand.com http://www.hinothailand.com

HINO 02-059-9999 SERVICE LINE 24HR
www.hinothailand.com

Hino Thailand Fan Club
@hinoth
Hino Thailand Official Channel
@hinoth

ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านคือ

เรียกหาบริการและอะไหล่ที่มั่นใจได้ จากตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศ